

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: FORNITURA E POSA DELLE PORTE INTERNE RELATIVE AD UNA
RSA PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI
- LOC. VILLA MONGA (VR) -

COMMITTENTE: I.A.A. - Istituto Assistenza Anziani

Verona , 17/12/2007

IL TECNICO
ing. Giovanni Montresor - arch. Amedeo Margotto

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
2 PI 01_tipo A	<p>Fornitura e posa di porta interna di tipo A, ad una sola anta con movimento a volata circolare, costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - anta di spessore 50 mm composta da pannello tamburato a nido d'ape riquadrato con telaio in listellare d'abete sui fianchi verticali, e multistrati marino sui lati inferiore e superiore, placcato con MDF da 5 mm e rivestito superficialmente con laminato plastico spess. mm 0,9; - anta protetta nei fianchi verticali da un profilo di alluminio di grosso spessore che avvolge l'anta stessa ed i cui bordi sono complanari alla superficie del pannello; - collegamento articolato dell'anta all'imbotte ottenuto mediante applicazione di tre cerniere a scomparsa; - cassa a vista metallica in lamiera di alluminio con spessore 12/10 anodizzato; - montanti verticali di fissaggio dell'imbotte in profilo di alluminio anodizzato; - accessori d'uso: maniglia tipo pesante in alluminio modello Hoppe 138L (o equivalente), serratura a chiave o con dispositivo "libero/occupato"; <p>e quant'altro necessario per avere la porta completa e funzionante a regola d'arte.</p> <p>Nel prezzo offerto si intendono remunerati tutti gli oneri per: lo scarico in cantiere, il tiro al piano, la pulizia dei locali e lo sgombero in discarica autorizzata degli imballi.</p> <p>PER ULTERIORI SPECIFICHE SU ACCESSORI, FINITURE E DETTAGLI SI RIMANDA ALL'ABACO</p> <p>piano 1° piano 2° piano 3° piano 4°</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1.00 1.00 1.00 1.00		
						4.00	851.40	3 405.60
3 PI 02_tipo B	<p>Fornitura e posa di porta interna di tipo B, a due ante con movimento a volata circolare, costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - anta di spessore 50 mm composta da pannello tamburato a nido d'ape riquadrato con telaio in listellare d'abete sui fianchi verticali, e multistrati marino sui lati inferiore e superiore, placcato con MDF da 5 mm e rivestito superficialmente con laminato plastico spess. mm 0,9; - anta protetta nei fianchi verticali da un profilo di alluminio di grosso spessore che avvolge l'anta stessa ed i cui bordi sono complanari alla superficie del pannello; - collegamento articolato dell'anta all'imbotte ottenuto mediante applicazione di tre cerniere a scomparsa; - anta semifissa con le medesime caratteristiche della precedente, dotata di cerniere a scomparsa, catenacci di chiusura (a scomparsa) in alto e in basso; - cassa a vista metallica in lamiera di alluminio con spessore 12/10 anodizzato; - montanti verticali di fissaggio dell'imbotte in profilo di alluminio anodizzato; - accessori d'uso: maniglia tipo pesante in alluminio modello Hoppe 138L (o equivalente), serratura a chiave o con dispositivo "libero/occupato"; <p>e quant'altro necessario per avere la porta completa e funzionante a regola d'arte.</p> <p>Nel prezzo offerto si intendono remunerati tutti gli oneri per: lo scarico in cantiere, il tiro al piano, la pulizia dei locali e lo sgombero in discarica autorizzata degli imballi.</p> <p>PER ULTERIORI SPECIFICHE SU ACCESSORI, FINITURE E DETTAGLI SI RIMANDA ALL'ABACO</p> <p>piano 1° piano 2° piano 3°</p>					1.00 1.00 1.00		
	A RIPORTARE					3.00		3 405.60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					12.00		18 603.60
6	piano 4° SOMMANO cadauno					2.00		
PI 05_tipo E	Fornitura e posa di porta interna di tipo E, a due ante con movimento a volata circolare, costituita da: - anta di spessore 50 mm composta da pannello tamburato a nido d'ape riquadrato con telaio in listellare d'abete sui fianchi verticali, e multistrati marino sui lati inferiore e superiore, placcato con MDF da 5 mm e rivestito superficialmente con laminato plastico spess. mm 0,9; - anta protetta nei fianchi verticali da un profilo di alluminio di grosso spessore che avvolge l'anta stessa ed i cui bordi sono complanari alla superficie del pannello; - collegamento articolato dell'anta all'imbotte ottenuto mediante applicazione di tre cerniere a scomparsa; - anta semifissa con le medesime caratteristiche della precedente, dotata di cerniere a scomparsa, catenacci di chiusura (a scomparsa) in alto e in basso; - cassa a vista metallica in lamiera di alluminio con spessore 12/10 anodizzato; - montanti verticali di fissaggio dell'imbotte in profilo di alluminio anodizzato; - accessori d'uso: maniglia tipo pesante in alluminio modello Hoppe 138L (o equivalente), serratura a chiave o con dispositivo "libero/occupato"; e quant'altro necessario per avere la porta completa e funzionante a regola d'arte. Nel prezzo offerto si intendono remunerati tutti gli oneri per: lo scarico in cantiere, il tiro al piano, la pulizia dei locali e lo sgombero in discarica autorizzata degli imballi. Si specifica che il passaggio netto da garantirsi per il passaggio dei letti dovrà essere maggiore/uguale a 106 cm PER ULTERIORI SPECIFICHE SU ACCESSORI, FINITURE E DETTAGLI SI RIMANDA ALL'ABACO piano terra					14.00	874.50	12 243.00
	SOMMANO cadauno					11.00		
7	Fornitura e posa di porta interna di tipo F, a due ante con movimento a volata circolare, costituita da:							
PI 06_tipo F	- anta di spessore 50 mm composta da pannello tamburato a nido d'ape riquadrato con telaio in listellare d'abete sui fianchi verticali, e multistrati marino sui lati inferiore e superiore, placcato con MDF da 5 mm e rivestito superficialmente con laminato plastico spess. mm 0,9; - anta protetta nei fianchi verticali da un profilo di alluminio di grosso spessore che avvolge l'anta stessa ed i cui bordi sono complanari alla superficie del pannello; - collegamento articolato dell'anta all'imbotte ottenuto mediante applicazione di tre cerniere a scomparsa; - anta semifissa con le medesime caratteristiche della precedente, dotata di cerniere a scomparsa, catenacci di chiusura (a scomparsa) in alto e in basso; - cassa a vista metallica in lamiera di alluminio con spessore 12/10 anodizzato; - montanti verticali di fissaggio dell'imbotte in profilo di alluminio anodizzato; - accessori d'uso: maniglia tipo pesante in alluminio modello Hoppe 138L (o equivalente), serratura a chiave o con dispositivo "libero/occupato"; e quant'altro necessario per avere la porta completa e funzionante a regola d'arte. Nel prezzo offerto si intendono remunerati tutti gli oneri per: lo scarico in cantiere, il tiro al piano, la pulizia dei locali e lo sgombero in discarica autorizzata degli imballi. Si specifica che il passaggio netto da garantirsi per il passaggio dei letti dovrà essere maggiore/uguale a 106 cm					11.00		
	SOMMANO cadauno					11.00	1 278.30	14 061.30
	A RIPIORTARE							44 907.90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							44 907.90
	PER ULTERIORI SPECIFICHE SU ACCESSORI, FINITURE E DETTAGLI SI RIMANDA ALL'ABACO piano 1° piano 2° piano 3° piano 4° SOMMANO cadauno					15.00 15.00 15.00 14.00 <hr/> 59.00	1 192.50	70 357.50
8 PI 07_tipo G	Fornitura e posa di porta interna ad una sola anta con movimento rototraslante a raggio variabile e con sistema di apertura su entrambi i fronti, costituita da: - anta di spessore 50 mm costituita da pannello tamburato a nido d'ape riquadrato con telaio in listellare d'abete sui fianchi e multistrati marino sui lati inferiore e superiore, placcato con MDF spessore 5 mm, e rivestito superficialmente con laminato plastico spess. 0,9 mm. L'anta dovrà essere protetta sui bordi verticali da un profilo di alluminio dotato di due spazzolini di tenuta; - cassa composta da un telaio in lamiera zincata, dello spessore di 10/10, con funzione strutturale e vincolato all'opera muraria grezza mediante 6 viti per ogni lato. Cassa a vista in lamiera di alluminio anodizzata e fissata al telaio in lamiera zn mediante un profilato di alluminio di grosso spessore avente anche la funzione di paracolpi. Il sistema di imbotte dovrà garantire una facile pulizia e semplicità nello smontaggio delle fasce a vista per una pratica ispezionabilità e/o manutenzione senza essere costretti allo smontaggio completo dell'infisso. Il meccanismo, che garantisce il movimento rototraslante dell'anta, sarà dotato di battuta in materiale plastico a doppio invito che, nella posizione di chiusura, bloccherà l'anta centralmente. Il binario in profilo a "C" di alluminio sarà dotato di quattro guide di scorrimento ed il carrello sarà composto da sei cuscinetti idonei a garantire lo scorrimento e la traslazione dell'anta. Accessori d'uso dovranno essere: maniglia a "C" di tipo pesante in alluminio, serratura a chiave o con dispositivo "libero/occupato" e quant'altro necessario per avere la porta completa e funzionante a regola d'arte. Nel prezzo offerto si intendono remunerati tutti gli oneri per: lo scarico in cantiere, il tiro al piano, la pulizia dei locali e lo sgombero in discarica autorizzata degli imballi. PER ULTERIORI SPECIFICHE SU ACCESSORI, FINITURE E DETTAGLI SI RIMANDA ALL'ABACO piano terra piano 1° piano 2° piano 3° piano 4° SOMMANO					7.00 15.00 15.00 15.00 14.00 <hr/> 66.00	1 112.58	73 430.28
9 PI 08_tipo H	Fornitura e posa di porta interna di tipo H, a due ante con movimento a volata circolare, costituita da: - anta di spessore 50 mm composta da pannello tamburato a nido d'ape riquadrato con telaio in listellare d'abete sui fianchi verticali, e multistrati marino sui lati inferiore e superiore, placcato con MDF da 5 mm e rivestito superficialmente con laminato plastico spess. mm 0,9; - anta protetta nei fianchi verticali da un profilo di alluminio di grosso spessore che avvolge l'anta stessa ed i cui bordi sono complanari alla superficie del pannello; - collegamento articolato dell'anta all'imbotte ottenuto mediante applicazione di tre cerniere a scomparsa; - anta semifissa con le medesime caratteristiche della precedente, dotata di cerniere a scomparsa, catenacci di chiusura (a scomparsa) in alto e in basso; - cassa a vista metallica in lamiera di alluminio con spessore 12/10 anodizzato;							
	A RIPORTARE							188 695.68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							188 695.68
	<p>- montanti verticali di fissaggio dell'imbotte in profilo di alluminio anodizzato;</p> <p>- accessori d'uso: maniglia tipo pesante in alluminio modello Hoppe 138L (o equivalente), serratura a chiave o con dispositivo "libero/occupato";</p> <p>e quant'altro necessario per avere la porta completa e funzionante a regola d'arte.</p> <p>Nel prezzo offerto si intendono remunerati tutti gli oneri per: lo scarico in cantiere, il tiro al piano, la pulizia dei locali e lo sgombero in discarica autorizzata degli imballi.</p> <p>Si specifica che il passaggio netto da garantirsi per il passaggio dei letti dovrà essere maggiore/uguale a 106 cm</p> <p>PER ULTERIORI SPECIFICHE SU ACCESSORI, FINITURE E DETTAGLI SI RIMANDA ALL'ABACO</p> <p>piano terra 2.00</p> <p>piano 1° 1.00</p> <p>piano 2° 1.00</p> <p>piano 3° 1.00</p> <p>piano 4° 1.00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno 6.00</p>						1 042.35	6 254.10
10 PI 09_tipo I	<p>Fornitura e posa di porta interna di tipo I, ad una sola anta con movimento a volata circolare, costituita da:</p> <p>- anta di spessore 50 mm composta da pannello tamburato a nido d'ape riquadrato con telaio in listellare d'abete sui fianchi verticali, e multistrati marino sui lati inferiore e superiore, placcato con MDF da 5 mm e rivestito superficialmente con laminato plastico spess. mm 0,9;</p> <p>- anta protetta nei fianchi verticali da un profilo di alluminio di grosso spessore che avvolge l'anta stessa ed i cui bordi sono complanari alla superficie del pannello;</p> <p>- collegamento articolato dell'anta all'imbotte ottenuto mediante applicazione di tre cerniere a scomparsa;</p> <p>- cassa a vista metallica in lamiera di alluminio con spessore 12/10 anodizzato;</p> <p>- montanti verticali di fissaggio dell'imbotte in profilo di alluminio anodizzato;</p> <p>- accessori d'uso: maniglia tipo pesante in alluminio modello Hoppe 138L (o equivalente), serratura a chiave o con dispositivo "libero/occupato";</p> <p>e quant'altro necessario per avere la porta completa e funzionante a regola d'arte.</p> <p>Nel prezzo offerto si intendono remunerati tutti gli oneri per: lo scarico in cantiere, il tiro al piano, la pulizia dei locali e lo sgombero in discarica autorizzata degli imballi.</p> <p>PER ULTERIORI SPECIFICHE SU ACCESSORI, FINITURE E DETTAGLI SI RIMANDA ALL'ABACO</p> <p>piano interrato 6.00</p> <p>piano terra 10.00</p> <p>piano 1° 9.00</p> <p>piano 2° 9.00</p> <p>piano 3° 9.00</p> <p>piano 4° 9.00</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno 52.00</p>						709.50	36 894.00
11 PI 10_tipo L	<p>Fornitura e posa di porta interna di tipo L, ad una sola anta con movimento a volata circolare, costituita da:</p> <p>- anta di spessore 50 mm composta da pannello tamburato a nido d'ape riquadrato con telaio in listellare d'abete sui fianchi verticali, e multistrati marino sui lati inferiore e superiore, placcato con MDF da 5 mm e rivestito superficialmente con laminato plastico spess. mm 0,9;</p> <p>- anta protetta nei fianchi verticali da un profilo di alluminio di grosso spessore che avvolge l'anta stessa ed i cui bordi sono complanari alla superficie del pannello;</p>							
	A RIPORTARE							231 843.78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							231 843.78
	<p>- collegamento articolato dell'anta all'imbotte ottenuto mediante applicazione di tre cerniere a scomparsa;</p> <p>- cassa a vista metallica in lamiera di alluminio con spessore 12/10 anodizzato;</p> <p>- montanti verticali di fissaggio dell'imbotte in profilo di alluminio anodizzato;</p> <p>- accessori d'uso: maniglia tipo pesante in alluminio modello Hoppe 138L (o equivalente), serratura a chiave o con dispositivo "libero/occupato";</p> <p>e quant'altro necessario per avere la porta completa e funzionante a regola d'arte.</p> <p>Nel prezzo offerto si intendono remunerati tutti gli oneri per: lo scarico in cantiere, il tiro al piano, la pulizia dei locali e lo sgombero in discarica autorizzata degli imballi.</p> <p>PER ULTERIORI SPECIFICHE SU ACCESSORI, FINITURE E DETTAGLI SI RIMANDA ALL'ABACO piano interrato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					2.00		
						2.00	922.35	1 844.70
12 PI 11_tipo M	<p>Fornitura e posa di porta interna di tipo M, a due ante scorrevoli esterne alla parete, il sistema è costituito da:</p> <p>- ante di spessore 50 mm composta da pannello tamburato a nido d'ape riquadrato lateralmente con telaio in listellare d'abete sui fianchi verticali, e multistrati marino sui lati inferiore e superiore, placcato con MDF da 5 mm e rivestito superficialmente con laminato plastico spess. mm 0,9;</p> <p>- anta protetta nei fianchi verticali da un profilo di alluminio di grosso spessore che avvolge l'anta stessa ed i cui bordi sono complanari alla superficie del pannello;</p> <p>- struttura a scorrevole a binario con relative cornici di mascheratura e riquadratura in MDF rivestito superficialmente il laminato plastico spess. mm 0,9;</p> <p>- cassa a vista metallica in lamiera di alluminio con spessore 12/10 anodizzato;</p> <p>- oblò circolare di diametro 30 cm (circa) con cornice complanare in alluminio anodizzato o legno massello verniciato color alluminio e vetro antisfondamento 3+3 su ogni anta;</p> <p>- accessori d'uso: coppia di maniglioni verticali da 23 cm in alluminio satinato, serratura a chiave o con dispositivo "libero/occupato";</p> <p>e quant'altro necessario per avere la porta completa e funzionante a regola d'arte.</p> <p>Nel prezzo offerto si intendono remunerati tutti gli oneri per: lo scarico in cantiere, il tiro al piano, la pulizia dei locali e lo sgombero in discarica autorizzata degli imballi.</p> <p>PER ULTERIORI SPECIFICHE SU ACCESSORI, FINITURE E DETTAGLI SI RIMANDA ALL'ABACO piano terra</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1.00		
						1.00	2 202.00	2 202.00
13 PI 12_tipo N	<p>Fornitura e posa di porta interna di tipo N, ad una sola anta scorrevole esterna alla parete, il sistema è costituito da:</p> <p>- anta di spessore 50 mm composta da pannello tamburato a nido d'ape riquadrato lateralmente con telaio in listellare d'abete sui fianchi verticali, e multistrati marino sui lati inferiore e superiore, placcato con MDF da 5 mm e rivestito superficialmente con laminato plastico spess. mm 0,9;</p> <p>- anta protetta nei fianchi verticali da un profilo di alluminio di grosso spessore che avvolge l'anta stessa ed i cui bordi sono complanari alla superficie del pannello;</p> <p>- struttura a scorrevole a binario con relative cornici di mascheratura e riquadratura in MDF rivestito superficialmente il laminato plastico spess. mm 0,9;</p> <p>- cassa a vista metallica in lamiera di alluminio con spessore 12/10 anodizzato;</p>							
	A RIPORTARE							235 890.48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							235 890.48
	<p>- oblò circolare diametro 30 cm (circa) con cornice complanare in alluminio anodizzato o legno massello verniciato color alluminio e vetro antisfondamento 3+3 sull'anta;</p> <p>- accessori d'uso: coppia di maniglioni verticali da 23 cm in alluminio satinato, serratura a chiave o con dispositivo "libero/occupato";</p> <p>e quant'altro necessario per avere la porta completa e funzionante a regola d'arte.</p> <p>Nel prezzo offerto si intendono remunerati tutti gli oneri per: lo scarico in cantiere, il tiro al piano, la pulizia dei locali e lo sgombero in discarica autorizzata degli imballi.</p> <p>PER ULTERIORI SPECIFICHE SU ACCESSORI, FINITURE E DETTAGLI SI RIMANDA ALL'ABACO</p> <p>piano terra</p>					1.00		
	piano 1°					1.00		
	piano 2°					1.00		
	piano 3°					1.00		
	piano 4°					1.00		
	SOMMANO cadauno					5.00	1 222.35	6 111.75
14 PI 13_tipo O	<p>Fornitura e posa di porta interna di tipo O, ad una sola anta con movimento a volata circolare, costituita da:</p> <p>- anta di spessore 50 mm composta da pannello tamburato a nido d'ape riquadrato con telaio in listellare d'abete sui fianchi verticali, e multistrati marino sui lati inferiore e superiore, placcato con MDF da 5 mm e rivestito superficialmente con laminato plastico spess. mm 0,9;</p> <p>- anta protetta nei fianchi verticali da un profilo di alluminio di grosso spessore che avvolge l'anta stessa ed i cui bordi sono complanari alla superficie del pannello;</p> <p>- collegamento articolato dell'anta all'imbotte ottenuto mediante applicazione di tre cerniere a scomparsa;</p> <p>- cassa a vista metallica in lamiera di alluminio con spessore 12/10 anodizzato;</p> <p>- montanti verticali di fissaggio dell'imbotte in profilo di alluminio anodizzato;</p> <p>- accessori d'uso: maniglia tipo pesante in alluminio modello Hoppe 138L (o equivalente), serratura a chiave o con dispositivo "libero/occupato";</p> <p>e quant'altro necessario per avere la porta completa e funzionante a regola d'arte.</p> <p>Nel prezzo offerto si intendono remunerati tutti gli oneri per: lo scarico in cantiere, il tiro al piano, la pulizia dei locali e lo sgombero in discarica autorizzata degli imballi.</p> <p>PER ULTERIORI SPECIFICHE SU ACCESSORI, FINITURE E DETTAGLI SI RIMANDA ALL'ABACO</p> <p>piano terra</p>					1.00		
	SOMMANO cadauno					1.00	1 158.30	1 158.30
15 PI 14_tipo P	<p>Fornitura e posa di porta interna di tipo P, ad una sola anta con movimento a volata circolare, costituita da:</p> <p>- anta di spessore 50 mm composta da pannello tamburato a nido d'ape riquadrato con telaio in listellare d'abete sui fianchi verticali, e multistrati marino sui lati inferiore e superiore, placcato con MDF da 5 mm e rivestito superficialmente con laminato plastico spess. mm 0,9;</p> <p>- anta protetta nei fianchi verticali da un profilo di alluminio di grosso spessore che avvolge l'anta stessa ed i cui bordi sono complanari alla superficie del pannello;</p> <p>- collegamento articolato dell'anta all'imbotte ottenuto mediante applicazione di tre cerniere a scomparsa;</p> <p>- cassa a vista metallica in lamiera di alluminio con spessore 12/10 anodizzato;</p> <p>- montanti verticali di fissaggio dell'imbotte in profilo di alluminio anodizzato;</p>							
	A RIPORTARE							243 160.53

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							243 160.53
16 PI 15_tipo Q	<p>- accessori d'uso: maniglia tipo pesante in alluminio modello Hoppe 138L (o equivalente), serratura a chiave o con dispositivo "libero/occupato"; e quant'altro necessario per avere la porta completa e funzionante a regola d'arte. Nel prezzo offerto si intendono remunerati tutti gli oneri per: lo scarico in cantiere, il tiro al piano, la pulizia dei locali e lo sgombero in discarica autorizzata degli imballi.</p> <p>PER ULTERIORI SPECIFICHE SU ACCESSORI, FINITURE E DETTAGLI SI RIMANDA ALL'ABACO piano terra</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					2.00		
						2.00	891.00	1 782.00
16 PI 15_tipo Q	<p>Fornitura e posa di porta interna di tipo Q, a due ante con movimento a volata circolare, costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - anta di spessore 50 mm composta da pannello tamburato a nido d'ape riquadrato con telaio in listellare d'abete sui fianchi verticali, e multistrati marino sui lati inferiore e superiore, placcato con MDF da 5 mm e rivestito superficialmente con laminato plastico spess. mm 0,9; - anta protetta nei fianchi verticali da un profilo di alluminio di grosso spessore che avvolge l'anta stessa ed i cui bordi sono complanari alla superficie del pannello; - collegamento articolato dell'anta all'imbotte ottenuto mediante applicazione di tre cerniere a scomparsa; - anta semifissa con le medesime caratteristiche della precedente, dotata di cerniere a scomparsa, catenacci di chiusura (a scomparsa) in alto e in basso; - cassa a vista metallica in lamiera di alluminio con spessore 12/10 anodizzato; - montanti verticali di fissaggio dell'imbotte in profilo di alluminio anodizzato; - accessori d'uso: maniglia tipo pesante in alluminio modello Hoppe 138L (o equivalente), serratura a chiave o con dispositivo "libero/occupato"; e quant'altro necessario per avere la porta completa e funzionante a regola d'arte. <p>Nel prezzo offerto si intendono remunerati tutti gli oneri per: lo scarico in cantiere, il tiro al piano, la pulizia dei locali e lo sgombero in discarica autorizzata degli imballi. Si specifica che il passaggio netto da garantirsi per il passaggio dei letti dovrà essere maggiore/uguale a 106 cm</p> <p>PER ULTERIORI SPECIFICHE SU ACCESSORI, FINITURE E DETTAGLI SI RIMANDA ALL'ABACO piano terra</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					1.00		
						1.00	1 777.26	1 777.26
17 PI 16_tipo R	<p>Fornitura e posa di porta interna di tipo R, ad una sola anta con movimento a volata circolare, costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - anta di spessore 50 mm composta da pannello tamburato a nido d'ape riquadrato con telaio in listellare d'abete sui fianchi verticali, e multistrati marino sui lati inferiore e superiore, placcato con MDF da 5 mm e rivestito superficialmente con laminato plastico spess. mm 0,9; - anta protetta nei fianchi verticali da un profilo di alluminio di grosso spessore che avvolge l'anta stessa ed i cui bordi sono complanari alla superficie del pannello; - collegamento articolato dell'anta all'imbotte ottenuto mediante applicazione di tre cerniere a scomparsa; - cassa a vista metallica in lamiera di alluminio con spessore 12/10 anodizzato; - montanti verticali di fissaggio dell'imbotte in profilo di alluminio anodizzato; - accessori d'uso: maniglia tipo pesante in alluminio modello Hoppe 138L (o equivalente), serratura a chiave o con dispositivo 							
	A RIPORTARE							246 719.79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							246 719.79
18 PI 17_tipo S	<p>"libero/occupato"; e quant'altro necessario per avere la porta completa e funzionante a regola d'arte. Nel prezzo offerto si intendono remunerati tutti gli oneri per: lo scarico in cantiere, il tiro al piano, la pulizia dei locali e lo sgombero in discarica autorizzata degli imballi.</p> <p>PER ULTERIORI SPECIFICHE SU ACCESSORI, FINITURE E DETTAGLI SI RIMANDA ALL'ABACO piano interrato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p> <p>Fornitura e posa di porta interna di tipo S, a due ante con movimento a volata circolare, costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - anta di spessore 50 mm composta da pannello tamburato a nido d'ape riquadrato con telaio in listellare d'abete sui fianchi verticali, e multistrati marino sui lati inferiore e superiore, placcato con MDF da 5 mm e rivestito superficialmente con laminato plastico spess. mm 0,9; - anta protetta nei fianchi verticali da un profilo di alluminio di grosso spessore che avvolge l'anta stessa ed i cui bordi sono complanari alla superficie del pannello; - collegamento articolato dell'anta all'imbotte ottenuto mediante applicazione di tre cerniere a scomparsa; - anta semifissa con le medesime caratteristiche della precedente, dotata di cerniere a scomparsa, catenacci di chiusura (a scomparsa) in alto e in basso; - cassa a vista metallica in lamiera di alluminio con spessore 12/10 anodizzato; - montanti verticali di fissaggio dell'imbotte in profilo di alluminio anodizzato; - accessori d'uso: maniglia tipo pesante in alluminio modello Hoppe 138L (o equivalente), serratura a chiave o con dispositivo "libero/occupato"; <p>e quant'altro necessario per avere la porta completa e funzionante a regola d'arte. Nel prezzo offerto si intendono remunerati tutti gli oneri per: lo scarico in cantiere, il tiro al piano, la pulizia dei locali e lo sgombero in discarica autorizzata degli imballi. Si specifica che il passaggio netto da garantirsi per il passaggio dei letti dovrà essere maggiore/uguale a 106 cm</p> <p>PER ULTERIORI SPECIFICHE SU ACCESSORI, FINITURE E DETTAGLI SI RIMANDA ALL'ABACO piano interrato</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cadauno</p>					2.00		
						2.00	674.03	1 348.06
19 PI 18_tipo T	<p>Fornitura e posa di porta interna di tipo T, a due ante con movimento a volata circolare, costituita da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - anta di spessore 50 mm composta da pannello tamburato a nido d'ape riquadrato con telaio in listellare d'abete sui fianchi verticali, e multistrati marino sui lati inferiore e superiore, placcato con MDF da 5 mm e rivestito superficialmente con laminato plastico spess. mm 0,9; - anta protetta nei fianchi verticali da un profilo di alluminio di grosso spessore che avvolge l'anta stessa ed i cui bordi sono complanari alla superficie del pannello; - collegamento articolato dell'anta all'imbotte ottenuto mediante applicazione di tre cerniere a scomparsa; - anta semifissa con le medesime caratteristiche della precedente, dotata di cerniere a scomparsa, catenacci di chiusura (a scomparsa) in alto e in basso; - cassa a vista metallica in lamiera di alluminio con spessore 12/10 anodizzato; - montanti verticali di fissaggio dell'imbotte in profilo di alluminio anodizzato; - accessori d'uso: maniglia tipo pesante in alluminio modello 					4.00		
						4.00	1 468.05	5 872.20
	A RIPORTARE							253 940.05

